

ergoform



SERIE 19

MOD. 1910 AC

SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 1910, 1910 A, 1910 C, 1910 AC

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1910 AC



ASIENTO Y
RESPALDO DE
POLIURETANO

ALTURA DE
RESPALDO
AJUSTABLE

CODERAS
OPCIONALES

SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
EN SILLA ALTA

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR

SILLA ERGOFORM 1910/1910 A



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de inclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos "A".

1910/1910 A

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1910 A) Negro • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1910) Negro • Tubo guía de Ø 5 cm. • Carga neumática 400 N. • Clase 4 	
Coderas: 1910 C	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de 5 mm.	
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none"> • Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de inclinación de respaldo por palanca. • Ajuste de altura del respaldo por perilla. • Pintura epóxica negra horneada. 	
Base	• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 64 cm (25") con cinturón de acero.	
Aro descansapiés: 1910 A	<ul style="list-style-type: none"> • Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF) 	
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none"> • Regatones de copolimero negro reforzado. • Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm. • Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales). 	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	Hasta 10 años, aplican restricciones. *Consultar a pie de página	
	1910 A	1910
Altura de asiento al piso: Mínimo	59 cm	42 cm
Máximo	85 cm	53 cm
Profundidad del asiento	39 cm	
Ancho del asiento	42 cm	
Claro entre coderas 1910 C	43 cm	
Altura del respaldo	26 - 41 cm	
Ancho de respaldo	40 cm	
Rango de ajuste descansapiés	26 cm	-
Diámetro de la base	64 cm	
Peso: (kg)	12.5	10

* Peso máximo recomendado 150 kg

GARANTÍAS

- 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- Esta garantía es válida contra defectos de fabricación y/o mano de obra, en turnos de 8 horas por día.
- La garantía no cubre ninguno de los siguientes casos: no seguir instrucciones uso y cuidado, daños por pinturas, esmaltes, solventes o corrosivos, cortaduras en el producto.
- Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por Ergoform S.A. de C.V.

SILLA

ERGOFORM 1910 /1910 A



MODELOS



1910



1910



1910 A



1910 A



1910 C



1910 AC

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

