

ergoform



SERIE 19

MOD. 1915

**BANCOS
INDUSTRIALES**

CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES - 1915



ASIENTO DE POLIURETANO

AJUSTE ESCALONADO
DE ALTURA DE ASIENTO
POR MANIJA, EN 8
POSICIONES

MOVIMIENTO ROTATORIO
LATERAL E INCLINACIÓN
AL FRENTE

ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR
NEGRA Y REGATONES ANTIDESLIZANTES



BANCO ERGOFORM 1915



FICHA TÉCNICA

Banco fijo de estructura tubular con regatones antideslizantes, asiento de poliuretano, ajuste de altura de asiento escalonado de 8 posiciones, ajuste de inclinación de asiento hacia delante y giro lateral.

1915

Asiento	Alma de acero cubierta de espuma rígida de poliuretano (PUR) tipo piel Integral libre de CFC.
Mecanismo	De acero con ajuste de altura de 60 hasta 83 cm en 8 escalones de 3.5 cm c/u, giro lateral de 16°, inclinación hacia delante de 15° en 4 posiciones.
Base	- Estructura de acero tubular de ø 25mm, calibre 14. - Pintura epóxica horneada negra.
Regatones	Inserto de acero cubierto de poliuretano (PUR).
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.
	1915
Altura total	87 cm
Altura de asiento al piso: Mínimo	60 cm
Máximo	83 cm
Ancho del asiento	31 cm
Profundidad del asiento	22 cm
Ancho máximo de la base	52 cm
Profundidad de la base	42 cm
Peso: (kg)	7.5

*Peso máximo recomendado 120 kg

BANCO ERGOFORM 1915



MODELOS

1915

