

ergoform



SERIE 19

MOD. 1942 A ESD



BANCOS INDUSTRIALES (ESD)

MOD. 1942 ESD, 1942 A ESD

CARACTERÍSTICAS

BANCOS INDUSTRIALES - 1942 A ESD



ASIENTO Y RESPALDO
ACOJINADOS Y TAPIZADOS
EN TELA ANTIESTÁTICA

SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO.

BASE DE 5 ANCLAS
CON REGATONES
VERSIÓN ESD



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, ajuste de reclinación de respaldo, ajuste de altura de respaldo, acojinados de asiento y respaldo tapizados en tela antiestática, base de 5 brazos con regatones, aro descansapiés en modelos altos "A".

1942 ESD/1942 A ESD (DISIPATIVA)

Asiento	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor con tuercas de acero dentadas.	
Cubierta asiento	Polipropileno (PP) negro.	
Respaldo	Polipropileno (PP).	
Cubierta respaldo	Polipropileno (PP) negro.	
Acojinados	Espuma de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m ³ .	
Tela	MIC Blue / MIC Black / MIC Dark Antiestática en asiento y respaldo (*).	
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none"> • Rango de ajuste de altura 26 cm efectivo (1942 A). Cromado.* • Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (1942). Cromado.* • Tubo guía Ø 5 cm. • Carga neumática 300 N. • Clase 3. 	
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none"> • Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Ajuste de altura del respaldo por perilla. • Pintura negra epóxica horneada. 	
Base	Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 brazos Ø 62 cm (24").	
Aro descansapiés: 1942 A	<ul style="list-style-type: none"> • Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) (ESD). 	
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none"> • Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD*, Ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de aluminio ESD, Ø 50 mm (opcionales). • Regatones de aluminio pulido ESD (opcionales). 	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	10 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra. Rodajas de copolímero negro ESD 2 años (1 turno de 8 horas por día).	
	1942 A ESD	1942 ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo	58 cm	43 cm
Máximo	84 cm	54 cm
Profundidad del asiento	43 cm	
Ancho del asiento	46 cm	
Altura del respaldo	40-47 cm	
Ancho de respaldo	43 cm	
Rango de ajuste descansapiés	26 cm	-
Diámetro de la base	62 cm	
Peso: (kg)	14.5	13

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)

* Certificado ANSI/ESD S20.20 2021 / ESD STM12.1 -2019

* Peso máximo recomendado 120 kg

BANCO

ERGOFORM 1942 ESD/1942 A ESD



MODELOS

1942 ESD



1942 A ESD



Disponibles en Mic Black, Mic Dark, Mic Blue, a elegir.

COLORES

