

ergoform



MOD. 1952 A ESD

SERIE 19

**SILLAS
INDUSTRIALES (ESD)**

MOD. 1952 ESD, 1952 A ESD

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1952 A ESD



ASIENTO Y
RESPALDO DE
POLIURETANO ESD

SILLA GIRATORIA

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

BASE DE 5 ANCLAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR
VERSIÓN ESD



SILLA

ERGOFORM 1952 ESD/1952 A ESD



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuterano piel integral, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 brazos con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos “A”.

1952 ESD/1952 A ESD (DISIPATIVA)

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor en respaldo y 12 mm en asiento, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1952 A) cromado. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1952) cromado. • Tubo guía de Ø 5 cm. • Carga neumática 300 N. • Clase 3	
Mecanismo	• Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Ajuste de altura del respaldo por perilla. • Pintura epóxica negra horneada.	
Base	• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 brazos de 62 cm (24 1/2”).*	
Aro descansapiés: 1952 A	• Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF) (ESD).	
Rodajas o regatones	• Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado para piso duro ESD*, ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales). • Regatones de aluminio pulido ESD (opcionales).	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	10 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/ o mano de obra. Rodajas de copolímero negro ESD 2 años (1 turno de 8 horas por día).	
	1952 A	1952
Altura de asiento al piso: Mínimo	56 cm	42 cm
Máximo	82 cm	53 cm
Profundidad del asiento	41 cm	
Ancho del asiento	49 cm	
Altura del respaldo	39-52 cm	
Ancho de respaldo	42 cm	
Rango de ajuste descansapiés	26 cm	-
Diámetro de la base	62 cm	
Peso: (kg)	13	11

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)

* Certificado ANSI/ESD S20.20 2021 / ESD STM12.1 -2019

* Peso máximo recomendado 120 kg

SILLA

ERGOFORM 1952 ESD/1952 A ESD



MODELOS

1952 ESD



1952 A ESD



Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

