

# ergoform



## SERIE 21

MOD. 2162 A ESD

## SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 2162 ESD, 2162 A ESD

# CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 2162 A ESD



ASIENTO Y RESPALDO  
ACOJINADOS DE ESPUMA  
DE POLIURETANO, TAPIZADA  
EN TELA ESD

SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE  
RECLINACIÓN DE  
RESPALDO Y AJUSTE  
DE ALTURA DE  
ASIENTO

ARO DESCANSAPIES  
AJUSTABLE EN ALTURA  
PARA BANCO ALTO

BASE DE 5 PUNTAS  
CON REGATONES  
VERSIÓN ESD



# SILLA

## ERGOFORM 2162 ESD/2162 A ESD



### FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste de altura de respaldo, acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, tapizada en tela ESD, base de aluminio pulido de 5 puntas con rodajas, opcionalmente con coderas ESD y aro descansapiés en modelos altos "A"

### 2162 ESD/2162 A ESD (DISIPATIVA)

<b>Asiento</b>	Multiplay de madera moldeado con 9mm capas de 12mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.		
<b>Respaldo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropileno (PP) negro</li> <li>• Ajustable en la altura</li> </ul>		
<b>Cubierta de respaldo</b>	Polipropileno (PP) negro		
<b>Acojinado de respaldo y asiento</b>	Espuma moldeada de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m <sup>3</sup> en asiento y 50 kg/m <sup>3</sup> en respaldo		
<b>Tela</b>	Poliéster y fibra ESD (Colores DARK, BLACK, BLUE)		
<b>Pistón de ajuste neumático</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de ajuste de altura de 24 cm efectivo (2162 A ESD) Cromado</li> <li>• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (2162 ESD) Cromado</li> <li>• Tubo guía de Ø 5 cm.</li> <li>• Carga neumática 400 N.</li> <li>• Clase 4</li> </ul>		
<b>Coderas (Opcionales)</b>	Fijas de poliuretano negro (PUR) con alma de acero (ESD)		
<b>Mecanismo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero de 2.5 mm (cal. 12).</li> <li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li> <li>• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.</li> <li>• Bloqueo de reclinación por palanca.</li> <li>• Ajuste de altura de respaldo por perrilla</li> <li>• Pintura epóxica negra horneada.</li> </ul>		
<b>Base</b>	Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas de 62 cm ø (24 1/2").		
<b>Aro descansapiés: 2162 A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aro cromado Ø 45 cm.</li> <li>• Estructura integral de poliamida (PA+GF).</li> <li>• Ajuste en altura por perilla.</li> </ul>		
<b>Rodajas o regatones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales).</li> <li>• Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales).</li> <li>• Regatones de aluminio ESD (opcionales)</li> </ul>		
<b>Mantenimiento</b>	Libre de mantenimiento.		
<b>Refacciones</b>	Lista de repuestos.		
<b>Garantía</b>	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.		
	<b>2162 A ESD</b>	<b>2162 ESD</b>	<b>2162 CS ESD</b>
<b>Altura de asiento al piso: Mínimo</b>	58 cm	42 cm	
<b>Máximo</b>	82 cm	53 cm	
<b>Profundidad del asiento</b>	46 cm		
<b>Ancho del asiento</b>	46 cm		
<b>Altura del respaldo</b>	47 - 57 cm		
<b>Ancho de respaldo</b>	43 cm		
<b>Rango de ajuste descansapiés</b>	26 cm	-	
<b>Diámetro de la base</b>	62 cm		
<b>Claro entre coderas</b>	-	-	49 cm
<b>Peso: (kg)</b>	11	10	13.5

\* Peso máximo recomendado 150 kg

### GARANTÍAS

- \* 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- \* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- \* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- \* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↓](#)

# SILLA

ERGOFORM 2162 ESD/2162 A ESD



## MODELOS

2162 ESD 



2162 A ESD 



Disponibles en Mic black, Mic dark, Mic blue, a elegir.

## COLORES

