

Banco ERGOFORM Sit-Stand 1918 / 1918A ESD*



Banco giratorio, asiento de poliuretano piel integral, mecanismo de reclinación de asiento, ajuste neumático de altura, base de 5 anclas con regatones ESD*.

	1918 / 1918 ESD*	
Asiento	Multiplay de madera moldeado de 9mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
Respaldo:	Placa de acero Cal. 18 cubierta de espuma rígida de poliuretano (PUR) tipo piel integral libre de CFC.	
Pistón de ajuste neumático:	<ul style="list-style-type: none"> - Rango de ajuste de altura 26 cm efectivo (1918A Cromado). - Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (1918 Cromado). - Tubo guía de \varnothing 5 cm. - Carga neumática 300 N. - Clase 3. 	
Mecanismo:	<ul style="list-style-type: none"> - Acero de 2.9 mm (cal. 11). - Ajuste neumático de altura por palanca. - Ajuste de reclinación de 14° al frente en asiento por palanca. - Pintura epoxica negra horneada. 	
Base	Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 brazos de 62 cm \varnothing (24½"). *	
Aro descansapies : 1918 A (Opcional)	<ul style="list-style-type: none"> - Aro de acero cromado \varnothing 45 cm. - Ajustable en altura por perilla. - Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) (ESD*). 	
Regatones:	Regatones de aluminio ESD (opcionales).	
Mantenimiento :	Libre de mantenimiento	
Refacciones :	Lista de repuestos	
Garantía:	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.	
Todas las medidas en cm.	1918 A	1918
Altura asiento al piso:		
Min	56	41
Max	82	52
Rango de ajuste descansa pies:	26	
Profundidad del asiento:	31	
Ancho del asiento:	39	
Altura del respaldo:	18	
Ancho del respaldo:	18	
Diámetro del asiento:	62	
Diámetro del la base:	9	7

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1

* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM12.1 -2013

* Peso máximo recomendado 120 kilos

Banco ERGOFORM Sit-Stand
1918 / 1918A ESD*



Piso conductivo 